

Declaration of Performance No. 3106-004

в соответствии с CPR = Положение о регулировании в области строительной продукции 305/2011/EU



1.	Тип продукта в соответствии с текущим ассортиментом	Сервисный канал FASERFIX SUPER 200 из армированного волокном бетона, тип M описание продукции на www.hauraton.com
2.	Предполагаемое использование	прием и сброс поверхностных вод в областях с пешеходным и/или автомобильным движением
3.	Производитель	HAURATON GmbH & Co. KG Werkstraße 13 76437 Rastatt / GERMANY Tel.: +49 7222 958-0
4.	Назначенный агент	не имеет значения
5.	Система подтверждения и проверки постоянства исполнения	3
6 а)	Заявленная производительность в соответствии с согласованной технической спецификацией	EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
	Уполномоченный орган, произведший первоначальные тесты и выдавший протокол испытаний	Material-Testing-Institute (MPA) at the institute for solid construction and building material technology at the University in Karlsruhe, NB0754
7.	Заявленная характеристика	Характеристика
	I. Водопроницаемость (соединение элементов)	выполняется
	II. Приложенная нагрузка, деформация под нагрузкой	
	II. а) Допустимая нагрузка	до класса E 600 в соотв. с п.1 и информацией на решетке
	II. б) Остаточная деформация	NPD
	III. Долговечность	Уровень 2, идентификация "W" в соответствии с табл.1, EN 1433 дополнительно "+ R2" согласно приложению B

8. Правовая информация и подпись

Характеристики продукта в соответствии с пунктами 1 и 2 соответствует заявленным в п.7 характеристикам. Ответственным за создание этой декларации является исключительно производитель, указанный в п. 3

Rastatt, 12.08.2022

Подписано от имени производителя



Marcus Reuter
Управляющий директор