Пример установки
с бетонной поверхностью A 15 - E 600



* y ≥ высота элемент - 10 cm

Классы нагрузки в соттветствии с EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900
Основание: ширина x / толщина z / высота y (в см)		10 / 10 / *	10 / 10 / *	10 / 15 / *	15 / 15 / *	15 / 20 / *	
Марка бетонного основания							
EN 206-1 / DIN 1045-2	Без опасности замерзания бокового поддерживающего основания	C 20/25	C 20/25	C 20/25	C 20/25	C 20/25	
	С опасностью замерзания бокового поддерживающего основания	C 30/37 XD 1	C 30/37 XD 1	C 30/37 XD 1	C 30/37 XD 1	C 30/37 XD 1	

Подходит для следующих систем каналов:

FASERFIX POINT SUPER 30x30
FASERFIX POINT SUPER 40x40

Данные примеры по установке соответствуют новым техническим условиям, предыдущие примеры не действительны. Прежде чем начать установку, посмотрите последние инструкции на сайте www.hauraton.ru
Для объектов жилищного строительства необходимо предусмотреть герметизирующий слой под каналами.

** Не предназначен для использования в зонах постоянного проезда автотранспорта или на автострадах

Дата: 24.10.2018

Прилагается общая инструкция по установке.

Стандарт DIN A4

масштаб 1:8

0000033078.dwg EBBw

FF-POINT Super-40x40 Einbaubeispiel Klasse C250 in Beton

hauraton
Веркштрассе 13
76437 Раштатт
Германия
Tel. +7 (495) 721-25-99
info@hauraton.ru