

Upute za ugradnju

FASERFIX POINT KS

Opće upute za ugradnju

Naše upute za ugradnju i primjeri ugradnje valjani su prijedlozi za ugradnju i temelje se na dugogodišnjem iskustvu i opsežnim ispitivanjima. Zadržavamo pravo promjena tijekom tehničkog napretka i operativnog razvoja. Upute za ugradnju ne oslobađaju projektanta specifikiranja sustava odvodnje i vrste instalacije prema lokalnim uvjetima uzimajući u obzir važeće tehničke propise i smjernice kao i najnovija dostignuća.

Obvezno je pridržavati se odgovarajućih primjera ugradnje na web stranici HAURATON.

Ugradnja

Podkonstrukcija mora biti nosiva, otporna na mraz i bez slijeganja a sve prema specifikaciji projektanta.

U slučaju spajanja više ulaznih cijevi na točkastu odvodnju, prije i tijekom instalacije potrebno je ukloniti kantu za sakupljanje mulja.

Podizanje za poklopac nije dopušteno.

Bočna stabilnost točkaste odvodnje je zajamčena i ne zahtijeva nikakva dodatna ukrućenja kada je ispravno postavljena. Prilikom radova nazavršnim slojevima okolnog terena i zbijanju, može biti potrebno učvršćivanje okvira kanala (npr. umetanjem rešetki).

Nije dopušteno prelaženje preko kanala u fazi izgradnje.

Okolna površina nakon ugradnje mora nadvisiti gornji rub točkaste odvodnje prema primjeru ugradnje.

Navedeni razred opterećenja postiže se tek nakon završene ugradnje prema detalju ugradnje te postavljenim rešetkama.

Svi ostaci na gradilištu moraju se ukloniti nakon završetka ugradnje.

Spojevi

Da bi se kompenzirale horizontalne sile (npr. zbog toplinskog širenja), moraju se u uzdužnom i poprečnom smjeru točkastog uljeva postaviti kompenzacijske fuge.

Ostali spojevi, ovisno o površinskoj oblogi, navedeni su u primjerima ugradnje.

Mogućnosti zaključavanja

Rešetka se učvršćuje u okvir pomoću SIDE-LOCK sistema pričvršćivanja. Ušice za zaključavanje rešetke potrebno je staviti u opruge u okviru.

Kako bi se uklonila rešetka, ona se može otvoriti s dva odvijača s prorezima na oprugama SIDE-LOCK.

Napomena: Naše informacije odgovaraju našim trenutnim znanjem i iskustvom. Zadržavamo pravo promjena u tijeku tehničkog napretka i daljnjeg operativnog razvoja. Korisnik se ne oslobađa ispitivanja funkcija ili mogućnosti primjene proizvoda od strane kvalificiranog osoblja. Spominjanje trgovačkih naziva nije preporuka i ne isključuje korištenje drugih slično ispitanih proizvoda. Dodatne informacije možete pronaći u odgovarajućem sigurnosno-tehničkom listu ili u područjima primjene, npr. za elastična brtvila. U slučaju novih izdanja, starija izdanja gube svoju valjanost.