

## Navodila za namestitev

# FASERFIX POINT KS

### Splošni nasveti za namestitev

Naša navodila za namestitev in primeri namestitve so na splošno veljavni predlogi in temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in obsežnih preiskavah. Pridržujemo si pravico do sprememb v okviru tehničnega napredka in operativnega razvoja. Načrtovalca ne odvezujejo obveznosti, da ob upoštevanju lokalnih razmer določi sistem za odvodnjavanje in vrsto vgradnje. Upoštevati je treba veljavne tehnične predpise in smernice ter najnovejše tehnične dosežke.

Upoštevati je treba ustrezne primere namestitve na spletni strani HAURATON

### Namestitev

V skladu s specifikacijami načrtovalca mora biti temeljna konstrukcija nosilna, odporna proti zmrzali in brez posedanja.

Pri večdelnih točkovnih iztokih je treba za čas vgradnje odstraniti vedro lovilca blata.

Dvigovanje z rešetko ni dovoljeno.

Stranska stabilnost točkovnega požiralnika je zagotovljena in ob pravilni vgradnji ne zahteva dodatnih ojačitev. Pri delu na nadgradnji in kompaktiranju bo morda potrebna ojačitev (npr. z vstavitvijo rešetke).

Vožnja preko, med gradnjo ni dovoljena.

Zagotoviti je potrebno, da so sosednje površine ob točkovnem požiralniku vgrajene na način, da so trajno višje od vrha okvirja požiralnika.

Navedeni razred obremenitve je dosežen šele po končani vgradnji z nameščenimi rešetkami.

Po končani namestitvi je treba odstraniti umazanijo na gradbišču.

### Fuge

Za kompenzacijo vodoravnih sil (npr. zaradi toplotnega raztezanja) je treba v vzdolžni in prečni smeri točkovnega vstopa razporediti dovolj dimenzionirane dilatacijske fuge.

Nadaljnji spoji, odvisno od površinske obloge, so navedeni v primerih vgradnje.

### Možnosti zaklepanja

Rešetka se zaskoči v robni okvir s pomočjo SIDE-LOCK pritrditve. Pri tem opazujte položaj zapornih ušes rešetke in vzeti v robnem okvirju.

Če želite odstraniti rešetko, jo lahko odstranite z dvema ploščatima izvijačema na mestih SIDE-LOCK vzeti.

Opomba: Naši podatki po našem najboljšem vedenju ustrezajo našemu trenutnemu znanju in izkušnjam. Pridržujemo si pravico do sprememb v teku

tehničnega napredka in nadaljnega operativnega razvoja. Uporabnik ni oproščen skrbnega pregleda funkcij ali možnosti uporabe izdelkov s strani usposobljenega osebja. Navedba trgovskih imen ni priporočilo in ne izključuje uporabe drugih podobno testiranih izdelkov. Nadaljnje informacije najdete v ustreznem varnostnem listu ali na področjih uporabe, npr. za elastična pršilna tesnila. Pri novih izdajah starejše izdaje izgubijo veljavnost.